



TUZU

Výrobce: ŽPSV s.r.o., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh
Výrobní závod: ŽPSV s.r.o., závod Čerčany, Za Tratí 369, 257 22
Čerčany

19

1020-CPR-060048062

EN 14388/AC

Protihluková stěna pro snížení hluku silničního provozu:

typ: Železobetonový sloup - přímý

výkres č. 593 691 719 500 501

Suchá a redukováná mokrá vlastní tíha akustického**prvku:**suchá **166 kg/m²**redukováná mokrá: **174 kg/m²****Odolnost proti zatížení:**

maximální svislé zatížení, které prvek přenese

NPD

kolmé (90 °) zatížení, které akustický prvek snese

(zatížení větrem a statické zatížení).

NPD

kolmé (90 °) zatížení, které konstrukční prvek snese

(zatížení větrem, statické zatížení a vlastní tíha).

NPD

Ohybový moment v úrovni terénu, který konstrukční prvek

snese (zatížení při odstraňování sněhu):

min. výška: 2,0 m

25,0 kN/m

max. výška: 3,9 m

95,0 kN/m

kolmé (90 °) zatížení, které akustický prvek snese

(zatížení při odstraňování sněhu).

NPD

Zvuková pohltivost: **DL_w:** **neurčena - kateg. A0**Vzduchová neprůzvučnost: **DL_R:** **neurčena - kateg. B0**Odraz světla: **NPD**Nebezpečí padajících úlomků: **NPD****Očekávaná trvanlivost akustických vlastností:**změny činitele odrazu zvuku **DL_{RI}**

po (5, 10 15 a 20 letech):

v typických expozičních třídách: 0, 0, 0, 0 dB

v klimatických podmínkách 4K3: 0, 0, 0, 0 dB

změny činitele vzduchové neprůzvučnosti **DL_{SI}**

po (5, 10, 15 a 20 letech)

v typických expozičních třídách: 0, 0, 0, 0 dB

v klimatických podmínkách 4K3: 0, 0, 0, 0 dB

Očekávaná trvanlivost neakustických vlastností:**50 let**Nebezpečné látky: **žádné**